

# JOTUN KRAFTVASK



E010802 2008-09

Jotun Kraftvask är ett kraftigt tvättmedel baserat på alkalier och andra biologiskt nedbrytbara råvaror.

Egenskaper: Jotun Kraftvask tar effektivt bort fett, olja, sot, nikotin, smuts, ytmögel o.dyl. och mattar målade ytor (tex husväggar utvändigt).

Användningsområde: Jotun Kraftvask är ett kraftfullt tvättmedel för mycket smutsiga ytor eller ytor som skall målas om. Produkten löser smuts som inte låter sig tas bort med milda tvättmedel.

## FYSIKALISKA DATA:

Typ.....	Syntetiskt, alkaliskt tvättmedel
Kulör.....	
Glans.....	
Viskositet.....	
Litervikt.....	1,08
Torrhalt (volym-%).....	
Flampunkt (grader C).....	
Flexibilitet.....	
Täckförmåga (ISO 3905).....	
Ångpermeabilitet (ASTM D 1653).....	
Vidhäftning.....	
Vidhäftning (ISO 4624), torr.....	
Vidhäftning (ISO 4624), våt.....	
Vidhäftning (ISO 4624), efter torkning.....	
Partikelstorlek.....	
pH värde.....	
pH i arbetslösning.....	Förtunnat 1:20 med vatten: pH 12,5
Väderbeständighet.....	
Glanshållbarhet.....	
Vattenbeständighet.....	
Kemikaliebeständighet.....	
Lösningsmedelsbeständighet.....	
Slitstyrka.....	

## APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Rekom. skiktjocklek, torr.....	
Rekom. skiktjocklek, våt.....	
Rekommenderad förbrukning.....	1/1 lit. färdigblandad vätska till ca. 15 m <sup>2</sup>
Rekommenderad förbrukning, ohyvlat trä .....	
Rekommenderad förbrukning, hyvlat trä .....	
Appliceringsmetod.....	Tvättborste eller applicering med högtrycksspruta eller trädgårdsspruta.

### Vägledande data för högtrycksspruta:

Munstycke.....

Sprutvinkel.....	grader
Färgtryck.....	kg/cm <sup>2</sup>
<b>Torktid (23°C, 50% R.H.):</b>	
Dammtorr.....	timmar
Beröringstorr.....	timmar
Min. intervall för övermålning.....	timmar
Brukstorr, minimum.....	
Verkningstid.....	timmar
Förtunning/rengöringsmedel.....	Vatten
Blandningsförhållande.....	Förtunnas med vatten i förhållandet 1:20
Användningstid efter blandning.....	timmar
Förhållande under applicering.....	
Underlag.....	
Övermålning/Slipning.....	timmar
Sjösättning.....	

---

## SÄKERHETSDATA:

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

---

## BRANDFARLIGHETSKLASS:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

---

## DIVERSE:

Brytning.....	
Burkstorlek.....	1liter och 5 liter plastemballage.
Anmärkning.....	Lagras frostfritt då emballagen kan sprängas vid frost. Jotun Kraftvask etsar aluminium svagt. Tvättvatten som torkar på glas etsar. Fönster skall hållas våta och direkt sköljas noga med rent vatten och torkas helt rena. Löser tjärhaltiga produkter som takpapp, shingel o.dyl. Kan missfärga ädelträsorter som ek osv. Undvik att duscha tvättmedlet direkt på plantor/buskar. Eventuellt spill sköljes bort med rent vatten. Undvik att behandla för stora ytor åt gången. Undvik att arbeta i direkt solljus.

---

## BRUKSANVISNING:

### VARNING:

Innehåller Na-metasilikat och lut (kaliumhydroxid). Etsande vätska. Farlig att förtära. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd handskar för att undvika uttorkning av huden. Undvik stänk i ögonen då medlet innehåller lut. Använd skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, skölj noga med mycket rent vatten. Vid olycka eller illamående, uppsök omedelbart läkare.

### TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

Jotun Kraftvask blandas med vatten i förhållandet 1:20 (1 lit till 20 lit vatten). Appliceras på torrt underlag och skall verka i 3-5 minuter. Undvik att tvättmedlet torkar på fönsterglas då det kan etsa. Jotun Kraftvask är ett starkt tvättmedel som kan förorsaka fläckar samt etsning på fönsterglas och aluminiumdetaljer. För att undvika detta är det viktigt att noga skölja bort eventuellt spill av tvättmedel från dessa ytor innan tvättmedlet torkar. Använd trädgårdsslang!

SKÖLJ NOGA! Tvättmedlet kan med fördel spolas av om förhållandena tillåter detta. Stark nedsmutsning kan kräva bearbetning under rengöringen eller upprepning av behandlingen. På stående ytor skall tvättmedlet appliceras nedifrån och upp. Skölj till slut ovanifrån.

Underlag som har beväxtning av svartmögel och/eller alger skall desinficeras med Jotun Alg- och Mögeldesinfektion.

#### ANVÄNDNING AV HÖGTRYCKSSPRUTA PÅ UTVÄNDIG KLÄDNING:

En högtrycksspruta kan göra att tvättning av huset går snabbt och enkelt, men den skall användas korrekt och med försiktighet för att undvika skador på träet. I värsta fall kan vatten tränga in bakom panelen och in i väggen och där orsaka skador som blåsor/avflagnig och /eller röta. Dessutom kan färgfilmen blåsas av väggen och träet flisas upp och därmed bli olämplig för senare behandling.

-Använd inte högtrycksspruta om panelen är uppsprucken, har den stora glipor mellan över- och underliggaren, har dålig luftning bakom panel, sprickor i murputs eller andra byggtekniska svagheter.

-Avståndet till underlaget BÖR vara MINST 30 cm, helst längre. Vid användning av högtrycksspruta med tryck över 70 bar skall avståndet ökas ytterligare, även sprutvinkeln bör ökas.

-Skarp stråle eller turbodysa kan förstöra ytan på panelen totalt och bör därför undvikas.

-Undvik att spola uppåt på panelen, på takutsprång och in i ventiler och liknande.

-Börja tvätten nedifrån på väggen och håll strålen snett neråt eller åt sidan så att vattnet rinner av väggen. Kom ihåg att det först och främst är tvättmedel och vatten som skall avlägsna smutsen, inte trycket.

- Var försiktig vid tvättning av oljelaserade ytor de skall spolas skonsamt.

---

Upplysningar på detta datablad är baserade på omfattande laboratorieprover och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss rätten till att utan varsel ändra uppgivna data.

---